

Link do produktu: <https://www.tasmytechniczne.pl/tesa-51608-15mx19mm-p-3.html>

tesa 51608 15mx19mm



Cena	5,68 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Kod producenta	51608-00003-00
Kod EAN	4005800081187

Opis produktu

Taśma parciana tesa® 51608 - uniwersalna taśma do wiązek przewodów w kabinie pojazdu

Taśma parciana tesa® 51608, znana również jako parcianka tesa, to niezawodny wybór do łączenia wiązek przewodów w przedziale pasażerskim. Wyjątkowe właściwości tego produktu obejmują doskonałe wygłuszenie dźwięków oraz wysoką odporność na ścieranie. Tesa® 51608 zapewnia trwałe łączenie, a jednocześnie zachowuje elastyczność, co sprawia, że montaż przewodów przebiega sprawnie i bez komplikacji - jest to idealna taśma do wiązki kabli w branży OEM.

Produkt ten wyróżnia się nośnikiem wykonanym z polaru PET oraz warstwą kauczukowego kleju, który został zoptymalizowany pod kątem ręcznego stosowania. Dzięki temu taśma tesa® 51608 sprawdzi się nie tylko jako taśma do wiązek, ale również jako taśma do szybkiego montażu i zabezpieczania przewodów.

Główne cechy taśmy tesa® 51608:

- Wygłuszenie dźwięków - idealna do eliminacji hałasu w kabinie pojazdu.
- Odporność na ścieranie - doskonała wytrzymałość, nawet w trudnych warunkach.
- Elastyczność i gładkość - zapewnia łatwe wiązanie i wygodne zastosowanie.
- Wytrzymałość na rozerwanie - taśma z meszkiem, której nie trzeba się obawiać o trwałość.
- Stabilna siła odwijania - zachowuje swoje właściwości nawet po wielu zastosowaniach.
- Odporność na starzenie - trwałość na lata.
- Mocna siła łącząca - pewność solidnego montażu.
- Możliwość ręcznego urwania - wygodne stosowanie bez dodatkowych narzędzi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość: 19 mm

Długość: 15 m

Właściwości techniczne

Właściwości techniczne

Materiał nośnika	wełna PET
Grubość całkowita	280 µm
Typ substancji klejącej	oparty na kauczuku

Ocena właściwości

Wydłużenie przy zerwaniu	20 %
Odporność na rozciąganie	40 N/cm
Odporność na ścieranie (trzcienie 5 mm, LV312)	Class A
Odporność na ścieranie (trzcienie 10 mm, LV312)	Class B
Wygłuszenie hałasu (lv312)	Class C

Odporność na temperaturę (maks.)	105 °C
Siła odwijania (szerokość rolki ≤ 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
Siła odwijania (szerokość rolki > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
Odporność na temperaturę (min.)	-40 °C

Właściwości klejące

Przylepność do stali	3 N/cm
-----------------------------	--------